



侧口 (1") (3/4" NPT)	21100-09-01	K	1"	20393
侧口 (1")	21100-09	Q	1"	20167
名称	图号	代号	规格	电脑编号

注: 4" 1000PSI压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
1	56.4 (1433)	42 (1067)	28*1 (711)	27 (12)
2	96.4 (2449)	82 (2083)	56*1 (1422)	37 (16.5)
3	136.4 (3465)	122 (3099)	80*1 (2032)	48 (21.1)
4	176.4 (4481)	162 (4115)	64*2 (1626)	58 (25.6)
5	216.4 (5497)	202 (5131)	78*2 (1981)	68 (30.3)
6	256.4 (6513)	242 (6147)	92.2 (2337)	78 (34.7)

25	防转销	2	不锈钢 D=2.38mm	20735
24	产品编号标签	1	铜版纸	40425-1
23	侧口密封垫	2	三元乙丙	10621
22	箍带护套	2	橡胶	10189
21	产品标签	1	不干胶	40476
20	底座	2	聚氨酯	10140-1
19	箍带螺母	4	铜	20124
18	箍带	2	304不锈钢	20124
17	箍带螺钉	4	M8*50 不锈钢	20128
16	膜密封圈	2	三元乙丙	10178
15	适配器	2	工程塑料	10127-1
14	淡水管密封圈	2	三元乙丙	10187
13	淡水管	2	工程塑料	10194
12	大密封圈	2	三元乙丙	10177
11	端口密封圈	2	三元乙丙	10186
10	嵌入环	2	316L不锈钢	20077
9	轴用挡圈	2	316不锈钢	20109
8	大挡圈	2	316不锈钢	20026
7	承压板	2	铝合金	20063
6	密封端板	2	工程塑料	10233
5	侧口卡环盖	2	316不锈钢	20693
4	侧口卡环	2	316不锈钢	20692
3	侧口	见侧口选型表	双相不锈钢	见表
2	侧口异型密封圈	2	三元乙丙	10620
1	4"膜壳(1000PSI)	1	环氧+玻纤	

技术要求:

- 1、设计压力7.0MPa (1000PSI)
- 2、设计温度65°C (150°F);
- 3、最低允许温度-7°C (20°F);
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述	姓名	日期				
参考塑料收缩率 (如有必要):							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">签 署</th> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>日期</td> </tr> </table>		签 署		姓名	日期	上海唯赛勃环保科技股份有限公司	
签 署							
姓名	日期						
设计	比例: 1:4	材料:	型号: WAVE-1000P-4				
审核	数量:	光洁度:	名称: 1000PSI膜壳				
批准	投影:	电脑编号:	图号: 21100-00				
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使		图号: 21100-00	版本号: 8				
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共1张 第1张				